Protokoll HEDIT-Workshop UB, 29. November 2024, 10:00–14.30 Uhr

1. Dr. Maria Effinger: Zur allgemeinen Arbeit der UB

- a. UB – Infrastrukturdienstleister für Universität, Akademie der Wissenschaften
- b. Interdisziplinärer Partner
- c. Publizieren (Open Access) ermöglichen, Schnittstellen, Aggregatorfunktion, Pilotprojekte, Kuration, etc. auf Basis von Prinzipien FAIR, IIF, Langzeitarchivierung
- d. heiRIS: fünf OMP Instanzen für jede Anforderung, UB ordnet thematisch zu (verallgemeinert, heiUPs, oder auch fachspezifisch)
- e. Open Access > heiResearch
- f. ART-Dok: Publikationsform/Repositorium, Erst- und Zweitveröffentlichungen, DOI, ohne ISBN und Print <–> Langzeit-Publikation als pdf und/oder Buch
- g. Virtuelles Forschungsnetzwerk, Interaktiver Wissensraum
- h. Digitalisierung als Grundlage, aber Editionsbestandteile
- i. Neustes Projekt: Heidelberg Accession Index. Inventarbücher von Archiven und Museen (<https://digi.ub.uni-heidelberg.de/de/hai/index.html>)
- j. heiDOC: schnelle Veröffentlichungen, heiBOOKS: langfristige Projekte und Print on Demand
- k. Open Access: heiUP (gegründet 2015), peer review, ePDF und HTML, Print on Demand, Zeitschriften, Campus Media, Lecture Notes
 - i. Grenzen zwischen herkömmlichen Publikationen, dynamische Datenbank, Quellenverweise in Seitenzahl und/oder Fußnote – Vernetzung von anderen Werken, Zitationen (Bsp. *Mandragora – Pflanzen als Künstler*, <https://doi.org/10.11588/arthistoricum.1369>)
- l. Langzeitarchivierung: Vier Module von heiRIS, Verknüpfung von Analogen Werken mit XML Dateien

2. Nicole Sobriol: WissKI (Wissenschaftliche Kommunikationsinfrastruktur)

- a. Dynamisches Publizieren an der Universitätsbibliothek Heidelberg
- b. Bereich des kulturellen Erbes, Werkverzeichnisse, Informationssysteme zu Personen oder Institutionen
- c. Funktion: Modul-Erweiterung des Content-Management-System (CMS) Drupal, Open Source Software, Dokumentation, Verwaltung, Erforschung von Kulturgütern
- d. Semantische Datenmodellierung
- e. Ontologiebasierte Datenhaltung in Triples mit CIDOC CRM (Conceptual Reference Model)
 - i. Anwendungsontologie, Nachnutzung möglich
 - ii. Datenfelder bestehend aus Triples (Subjekt-Prädikat-Objekt-Konstruktion) > Entitäten
 - iii. Registerverknüpfungen über Werktitel Normdaten(-sätze)

3. Nicole Sobriol: heidICON (<https://heidicon.ub.uni-heidelberg.de/>)

- a. Software: easyDB
- b. Tiefenerschließung (komplexe Datenmodelle, kontrolliertes Vokabular)
- c. Linked Data: Vergabe von DOIs, IIF-Ausgabe von Bildern möglich
- d. Einbindung von Normdaten, Thesauri

- e. LIDO: XML-Harvesting = Grundlage für heidICONS Datenmodell (identifizieren und klassifizieren)
- f. heiCOLLECTIONS: Sammlungen mit Metadaten aus heidICON (Buchschemmuck, Bilder/Fotografien, Videos) 3D Formate, Lichteinstellungen von Bildern (Schattierungen)
- g. Zeitschrift: Camera Work: A Photographic Quarterly (Index für Fotografien) [geplant] (<https://doi.org/10.11588/diglit.29886>)
- h. HAI: Transkriptionen zu TEI werden auch in Datenbank gespeist

4. Nils Weiher: easyDB

- a. Daten für Multimedia, ASAP Management
- b. Dient heidICON: Dateiverwaltung von Bilddaten
- c. Maske zur Eingabe der Daten, was wird angezeigt, was ist editierbar?
> Tabellenmodell, automatische Versionierung
- d. Erfahrungswerte sind dokumentierbar, Grenzen werden selbst festgelegt, schnelle Modellentwicklung, schnelle Datenerfassung + nachträgliche Erweiterungen
- e. Schwachpunkte: Datenbanksoftware, kein Werkzeug: Auswertung von Daten Analyse, Prozess protokolliert und wird in Übersicht zusammengefasst: Abfragen definieren (Propertygraph) – Neodash für Auswertungsgrafiken verschiedener Arten
- f. Archivierung von Datenbanken mit flexiblen Übersichten (spezifisch für jedes Projekt)
- g. Relationale Datenbank: Sammlung von Tabellen (Personen + Daten)
> Schlüssel ID > Verknüpfungen zwischen anderen Tabellen
- h. Graphdatenbank: braucht keine Tabellen, es wird eine Beziehung/Netzwerk erstellt > verschiedene Informationen nebeneinander, flexibler

5. Katharina Brückmann. heiDATA (<https://heidata.uni-heidelberg.de/>)

- a. Daten eigenständig publizieren (breit gefasst, alle Datentypen)
- b. Programmatorischer Zugriff
- c. Datavers erlaubt verschiedene Versionen
- d. Verschiedene Zugangsmöglichkeiten (auch beschränkt einsehbar), Standard ist Open Access für die Öffentlichkeit
- e. User-Guide: Titel, Datenvolumen/-größe, Daten vorbereiten – noch kostenlos
- f. Verwaltung der Grundlagen/Rohdaten die dann weiter auf Plattformen wie heiUP/Books/Doc verarbeitet werden > geht in beide Richtungen

6. Leonhard Maylein. Verschiedenes

- a. Text-Bild-Alignment: Zeilenzählung
- b. heiANNO: Web Annotation Data Model (2017)
 - i. W3C Recommendation
 - ii. Annotation: Target/tag + body/ies zueinander related
 - iii. Versionierung, persistente URLs
 - iv. Optionale Vergabe von DOIs
 - v. Antworten/Kommentare zu Annotationen per Registrierung/Authentifizierung > muss dann freigeschaltet werden

- vi. Unterstützung beliebter Dienste
 - vii. Rechtssystem/ACLs
 - viii. Target: SVG selector (Zonen, Polygonen einzeichnen, um Target zu spezifizieren) und Fragment
 - ix. Mikropublikationen (mit Nachweisen im heidi Katalog)
 - x. Editor – Viewer trennen: Verknüpfung mit IIIF
 - xi. Schlagwort-/Tagging-Support ausbauen
- c. DOI-Vergabe
- i. Unterstützung bei eigener Plattform > mit eigenem Login und DOI
- d. heiARCHIVE
- i. Archivierungsservice der UB, hauptsächlich nicht zeitlich begrenzt
 - ii. „dark-archive“ – ohne Publikation
 - iii. Kuratiert und muss mit Meta Daten erschlossen werden, Standardformate als Voraussetzung
 - iv. Datenverantwortliche werden festgelegt für „Archive-Package“
 - v. Rechtsinformationen und Organisatorische Fragen sind zu beachten
 - vi. Roadmap: content preservation, sicherstellen der Inhalte, Formate werden integriert
 - vii. Ziel: gemischte Dateiablagen – Kombinationslösungen mit heiARCHIVE und heiDATA

heiRIS – Die modulare Forschungsinfrastruktur der Universitätsbibliothek Heidelberg

Quelle: <https://www.ub.uni-heidelberg.de/de/service/open-access/publizieren/heiris>